

# STATION MÉTÉO

ÉCRAN COULEUR



**3** CAPTEURS  
EXTÉRIEURS

**SCANNEZ LE CODE QR**



pour télécharger le  
**MANUEL D'UTILISATION**  
dans différentes langues  
ainsi que le LOGICIEL



 **VIDÉO TUTORIELLE SUR L'UTILISATION**



**BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ? CONTACTEZ-NOUS.**



[www.cd50.net/289/](http://www.cd50.net/289/)

## CONTENU


## Page

Caractéristiques principales .....	1
Parties principales .....	1
Affichage LCD Full .....	2
Capteur .....	3
Le forfait comprend .....	4
Paramètres par défaut .....	4
Opérations .....	4
Mise en place de l'unité principale .....	5
Tendance météorologique .....	6
Installation .....	7
Détail Spécifications .....	7
Consignes de sécurité .....	8
Attention .....	9

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Affichage de l'heure en anglais
- Affichage de l'heure en heure et minute et seconde
- Calendrier mois et année 2000-2099
- Heure 12H / 24H
- Température en ° C / ° F
- Trois capteurs d'affichage en même temps
- Indicateur de température et d'humidité tendance
- Affichage de batterie faible pour le moniteur et les capteurs
- La température intérieure et l'affichage de l'humidité
- Température extérieure et l'affichage de l'humidité
- Alarme et fonction Snooze
- LED lumière noire
- Prévisions météorologiques
- Écran coloré

## PARTIES PRINCIPALES



### 1. Bouton "Set" (réglage)

En mode normal, appuyez une fois pour afficher l'heure de l'alarme, appuyez une nouvelle fois pour revenir au mode normal.

En mode d'affichage de l'heure de l'alarme, appuyez sur ce bouton pendant environ 3 secondes pour entrer dans la fonction de réglage de l'alarme.

En mode normal, appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour entrer dans le réglage de la date et de l'heure.

## 2. Bouton "UP"

En mode normal, appuyez sur ce bouton pour changer l'unité Celsius ou Fahrenheit pour la température.

Pour régler la date et l'heure en mode de réglage et en mode d'alarme

## 3. Bouton "DOWN"

Pour le réglage de la date et de l'heure en mode réglage et en mode alarme

## 4. Bouton CH

Pour le réenregistrement des chaînes en mode normal

## 5. Bouton SNZ/LIGHT (fonction de répétition / réglage de la luminosité de l'écran)

For snoozing the alarm function while the alarm is ringing.

For turning-on the back light for 10 seconds when powered by batteries only or adjust the brightness of backlight when powered by the USB line.

## 6. Compartiment des piles


Il peut être alimenté par 3 piles AAA

## 7. Prise de connexion DC

Il peut être alimenté par la ligne USB fournie


## 8. Couvercle du compartiment des piles

# AFFICHAGE LCD FULL



1. Heure actuelle
2. Symbole pour alarme activée
3. Affichage de secondes sous symbole pour l'heure d'alarme (en fonction du mode sélectionné)
4. Symbole Tendance "hausse"
5. La température intérieure (en ° C / ° F)
6. Symbole de la température
7. Symbole pour l'humidité
8. Humidité intérieure (en%)
9. Température CH1 extérieure (en ° C / ° F)
10. Symbole pour l'état de connexion du capteur
11. CH1 Humidité extérieure (en%)
12. symbole Tendance "chute"
13. CH2 température extérieure (en ° C / ° F)
14. CH2 humidité extérieure (en%)
15. CH3 température extérieure (en ° C / ° F)
16. CH3 humidité extérieure (en%)
17. Météosymbole de tendance (mieux, stable, pire)
18. Graphiques prévisions météo (12 heures)

## CAPTEUR



1. Affichage de la température extérieure / humidité / batterie faible / canal
2. Témoin de transmission
3. Évidement pour montage mural
4. Bouton CH Pour sélection de canal 1, 2 ou 3
5. Compartiment à piles

## LE FORFAIT COMPREND

- 1 x Station météorologique
- 3 x capteur sans fil
- Ligne 1 x USB
- 1 x Manuel d'utilisation

## PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

- a. Heure: AM 00h00
- b. Date: 1 janvier 2016
- c. Température °C
- d. hors fonction d'alarme
- f. Heure 24H

### REMARQUE:

Cette station météo sera réinitialisée lors du changement des piles. Un son "BI" suivi par le redémarrage de la station météorologique. La station météo aura besoin de deux minutes pour se reconnecter aux capteurs.

## OPÉRATIONS

- a. Il est suggéré de régler les 3 capteurs et canaux avant d'allumer l'unité principale.
- b. Insérez les piles avec la bonne polarité dans le compartiment des piles et appuyez sur le bouton "CH" à l'arrière des capteurs pour régler les canaux 1, 2 et 3 en conséquence.
- c. Le numéro du canal doit apparaître sur le côté gauche de l'humidité pour indiquer quel canal est utilisé
- d. Insérez le connecteur de ligne USB dans la prise de connexion de l'unité principale ou insérez les piles avec la bonne polarité dans le compartiment à piles de l'unité principale pour l'allumer.
- e. Après la mise en marche de l'unité principale, celle-ci recevra automatiquement les signaux des capteurs.
- f. Le réchauffement peut prendre trois minutes, toutes les données des trois premières minutes peuvent ne pas être exactes

- g. Si l'unité principale ne peut pas recevoir le signal au bout de trois minutes, vous pouvez maintenir enfoncée la touche "CH" à l'arrière de l'unité principale et appuyer dessus pour réenregistrer ou retirer les piles et répéter les étapes précédentes à partir de a ~ e.
- h. Les capteurs seront réinitialisés après le changement des nouvelles piles. Nous vous rappelons de répéter les étapes précédentes pour installer à nouveau la station météorologique après avoir changé les nouvelles piles.

### REMARQUE:

1. Si le symbole de l'indicateur de piles faibles est affiché sur le capteur ou l'unité principale, veuillez remplacer les piles.
2. Rétro-éclairage:
  - a. Lorsque vous utilisez la pile comme source d'alimentation, appuyez sur le bouton "SNZ/LIGHT" pour éclairer l'écran pendant environ 10 secondes. (en mode pile, le réglage de la luminosité de l'écran est désactivé.)
  - b. Lorsque vous utilisez la ligne USB comme source d'alimentation, le rétro-éclairage s'allume en permanence.
  - c. **Nous recommandons d'utiliser au mieux la ligne USB d'origine pour l'alimentation principale et la batterie pour l'alimentation de secours.**

## MISE EN PLACE DE L'UNITÉ PRINCIPALE



### RÉGLAGE DE L'HEURE

- a. Maintenez enfoncé le bouton "Set" pendant environ 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'heure
- b. Appuyez sur "Up" ou "Down" pour régler le temps
- c. Appuyez sur "Set" pour confirmer le réglage et passer au réglage suivant
- d. Définition de l'ordre est une heure → minute → année → mois → jour → 12/24HR → sortie.
- e. Appuyez sur "SET" pour confirmer le réglage et passer pour le réglage suivant.
- f. Réglage sera enregistré automatiquement une fois sans aucune opération pendant 20 secondes

### RÉGLAGE DE L'ALARME

#### • Réglage de l'heure d'alarme





- a. Appuyez sur le bouton "SET" une fois pour l'interrupteur à affichage de l'heure d'alarme (AL)
- b. En dessous de l'affichage de l'heure d'alarme (le mode AL), Appuyez et maintenez le bouton "SET" pendant environ 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage d'alarme
- c. Appuyez sur "Up" et "Down" pour régler le temps

- d. Appuyez sur le bouton "SET" pour confirmer le réglage et passer au réglagesuivant
  - e. Définition de l'ordreestuneheure→minute→sortie.
  - f. Réglage sera enregistréautomatiquementunefois sans aucuneopération pendant 20 secondes
- **Activation / désactivation de l'alarme**
    - a. Appuyez sur le bouton "SET" pour accéder au mode d'affichage de l'heure d'alarme (AL),
    - b. Appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour activer l'alarme. Le symbole  s'affiche.
    - c. Appuyez à nouveau sur les boutons UP ou DOWN pour désactiver l'alarme. Le symbole  disparaîtra de l'écran.
    - d. Si la fonction d'alarme est activée, il y aura une icône d'alarme entre le moment
    - e. L'alarme sonnera à l'heure fixée, en commençant par
      - Les sons BI pendant 1 à 10 secondes
      - Les sons BIBI pour la 11ème - 20ème seconde
      - Les sons BIBIBI pendant 21 à 30 secondes
      - BIBIBI... sonne pendant 31 secondes - 2 minutes
    - f. Appuyez sur le bouton "SNZ/LIGHT" pour faire une pause, le réveil sonnera de nouveau après 5 minutes
    - g. Pour "Snooze" pendant cinq minutes supplémentaires, appuyez à nouveau sur "SNZ/LIGHT" lorsque l'alarme est de nouveau activée.
    - h. Appuyez sur toute autre bouton que "SNZ/LIGHT" pour éteindre l'alarme

## TENDANCE MÉTÉOROLOGIQUE

La station météorologique calculera une tendance météorologique pour les 12 prochaines heures sur la base des valeurs mesurées.

### INDICATEURS DE TENDANCEMÉTÉO



## INSTALLATION

- a. N'installez les capteurs qu'une fois que les réglages appropriés ont été effectués et qu'une connexion sans fil stable est établie.
- b. La portée de transmission sans fil entre le capteur et l'unité principale peut atteindre 30 m dans les espaces ouverts.
- c. Avant l'installation, assurez-vous que la transmission sans fil ne sera pas perturbée par des interférences ou des obstacles tels que des bâtiments, des arbres, des véhicules, des lignes à haute tension, etc.
- d. Avant l'installation finale, assurez-vous que la réception est suffisante entre les lieux d'installation prévus.
- e. Lors de l'installation du capteur, assurez-vous qu'il est protégé de la lumière directe du soleil et de la pluie.
- f. La hauteur standard internationale pour la mesure de la température de l'air est de 1,25 m au-dessus du sol.
- g. Achetez du matériel d'installation spécial ou adapté auprès d'un revendeur spécialisé pour le montage mural.
- h. Assurez-vous qu'aucune pièce défectueuse ou endommagée n'est installée.
- i. Ne jamais appliquer de force pendant l'installation. Cela pourrait endommager le produit.
- j. Avant l'installation, assurez-vous que le mur choisi est adapté au poids à monter et qu'il n'y a pas de fils électriques, de conduites d'eau, de gaz ou autres sur le lieu d'installation sur le mur.

## DÉTAILS SPÉCIFICATIONS

### TEMPÉRATURE INTÉRIEURE (UNITÉ PRINCIPALE)

En fonctionnement	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Plage de mesure	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Précision	0°C ~ +50°C: ±1°C (32°F ~ 122°F: ±1.8°F)
Résolution	1°C ou 1°F
Cycle de température	Une minute

#### NOTE:

Si la zone d'exploitation est supérieure à la plage, la température affiche "HI"  
Si la zone d'exploitation est inférieure à la plage, la température affichera "LO"

## TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE (CAPTEURS)

Temp. de fonctionnement	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Plage de mesure	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Précision	-40°C ~ -20°C: $\pm 4^\circ\text{C}$ (-40°F ~ -4°F: $\pm 7.2^\circ\text{F}$ ); -20°C ~ 0°C: $\pm 2^\circ\text{C}$ (-4°F ~ 32°F: $\pm 3.6^\circ\text{F}$ ); 0°C ~ +50°C: $\pm 1^\circ\text{C}$ (32°F ~ 122°F: $\pm 1.8^\circ\text{F}$ )
Résolution	1°C ou 1°F
Cycle de température	30 secondes

### NOTE:

Si la zone d'exploitation est supérieure à la plage, la température affiche "HI"

Si la zone d'exploitation est inférieure à la plage, la température affichera "LO"

## INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR HUMIDITÉ (UNITÉ PRINCIPALE ET CAPTEURS)

Taux d'humidité de fonctionnement	20% RH ~ 95% RH
Précision	$\pm 5\%$ RH (@25°C, 30% RH ~ 80% RH) $\pm 8\%$ RH (@25°C, 20% RH ~ 29% RH; 80% RH ~ 95% RH)
Résolution	1% RH

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le produit est destiné à un usage privé et non commercial uniquement.
- N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les spécifications.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement humide et évitez les éclaboussures.
- N'utilisez pas le produit à proximité immédiate d'appareils de chauffage ou d'autres sources de chaleur ou en plein soleil.
- N'utilisez pas le produit dans des zones où l'utilisation d'appareils électroniques est interdite.
- N'utilisez pas le produit à proximité de champs d'interférence, de cadres métalliques, d'ordinateurs, de téléviseurs, etc. Les appareils électroniques et les cadres de fenêtres peuvent affecter négativement le fonctionnement du produit.
- Ne faites pas tomber le produit et ne l'exposez pas à des chocs importants.
- N'ouvrez pas l'appareil et ne continuez pas à le faire fonctionner s'il est endommagé.
- N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le produit vous-même. Confiez tous les travaux d'entretien à des experts qualifiés.

- j. Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants en raison du risque de suffocation.
- k. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Toute modification annule la garantie.

## ATTENTION - PILES ET LIGNE USB

- a. Retirez et éliminez immédiatement les piles usées du produit.
- b. N'utilisez que des piles (ou des batteries rechargeables) qui correspondent au type spécifié.
- c. Ne mélangez pas des piles anciennes et des piles neuves ou des piles d'un autre type ou d'une autre marque.
- d. Lorsque vous insérez des piles, notez la polarité correcte (marques + et -) et insérez les piles en conséquence. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une fuite ou une explosion des piles.
- e. Ne pas charger les piles.
- f. Gardez les piles hors de portée des enfants.
- g. Ne court-circuitiez pas les piles/batteries rechargeables et tenez-les éloignées des objets métalliques non recouverts.
- h. Les piles ne sont utilisées que pour l'alimentation de secours, veuillez utiliser la ligne USB fournie pour l'alimentation principale.**